



Duratronic

De ideale airconditioning unit voor off road applicaties! De unit kan rechtstreeks op een generator of op de accu van het voertuig aangesloten worden.

Deze unit levert, onafhankelijk van de snelheid van de motor, een constante koeling en kan eventueel ook alleen op de accu functioneren! Zo kan er ook tijdens pauzes genoten worden van een aangenaam klimaat!

Technische gegevens	Eenheid	2000 12V	3200 24V
Koelcapaciteit	W/Btu	2000/6824	3200/10921
Luchtverplaatsing	m ³ /h	700	700
Koudemiddel	-	R134a (CFC-vrij) voorgevuld	
Spanning	V	12	24
Gewicht	kG	43,5	43,5
Afmetingen (lxbxh)	mm	763 x 664 x 217	763 x 664 x 217
Elektrisch verbruik A	A	32-65	20-48
Minimumeisen dynamo	-	80A - 15V	75A - 28V

De verschillende units:

Duratronic 2000 12V: Geschikt voor bestuurderscabines van 12 volts off-road applicaties zoals constructie voertuigen, landbouw voertuigen, kranen etc.. Geleverd met een standaard paneel, voertuigspecifieke panelen beschikbaar op aanvraag.

Duratronic 3200 24V: Geschikt voor bestuurderscabines van 24 volts off-road applicaties zoals constructie voertuigen, landbouw voertuigen, kranen etc.. Geleverd met een standaard paneel, voertuigspecifieke panelen beschikbaar op aanvraag.

Enkele voordelen:

Heavy duty opbouw.
Eenvoudige en snelle installatie.
Functioneert buiten de motor om.
Compacte unit.

Artikel	Spanning	Regeling	Artikelnummer	Prijs in €.
Duratronic 2000 A	12V	Automatisch	81 1405 00 1750	3.265,00
Duratronic 2000 M	12V	Manueel	81 1405 00 1746	2.970,00
Duratronic 3200 A	24V	Automatisch	81 1405 00 1751	3.265,00
Duratronic 3200 M	24V	Manueel	81 1405 00 1735	2.970,00